



# Manomètre gonfleur de pneus RY-AIRFORCE II

Ryme   
worldwide

Compatibilité



## Description

Le **manomètre RY-AirForce II est conforme à l'ordonnance IC/155/2020** réglementant le contrôle métrologique.

Sa conception **robuste** et **légère** a été encore améliorée avec un **corps en nylon et une nouvelle entrée en métal**, ce qui le rend idéal pour tout type d'environnement.

Doté d'un écran **convivial** pour une mise en service rapide et sans problème, ce **manomètre possède** les approbations et certifications **BS EN 12645:2014**.

Il est doté d'un **cadran mécanique de haute performance**, homologué conformément à la dernière norme industrielle **EC86/217**.



## Données Techniques et Dimensions

<b>Dimensions et poids</b>	250 x 110 mm 350 g
<b>Tª funcionamiento</b>	- 20 °C / +60 °C
<b>Plage d'humidité</b>	Jusqu'à 95% HR sans condensation
<b>Précision de lecture</b>	0,1 bar / 2 psi / 10 kPa
<b>Pression d'entrée maximale</b>	15 bar / 218 psi / 1.500 kPa
<b>Rang de gonflage</b>	0 - 12 bar / 170 psi / 1.200 kPa
<b>Débit de gonflage</b>	Máx. 910 l/min @ 13 bar approvisionnement

## Équipement Standard

- ✔ Pistolet de gonflage des pneus avec manomètre

## Caractéristiques

- ✔ Design moderne
- ✔ Un design plus léger
- ✔ Coception résistante aux chocs
- ✔ Nouvelle fonction de la poignée nylon
- ✔ Entrée métallique de série
- ✔ Tube de Bourdon éprouvé avec construction en béryllium pour la robustesse
- ✔ La conception de la valve directe augmente les taux de gonflage et de dégonflage
- ✔ Dispositif de pivotement et de suspension intégré
- ✔ Échelles: bar psi et kPa